

PREMIUM PE-PUTZERBAND

PRODUKTBESCHREIBUNG

PE-beschichtetes Gewebiband mit sehr hoher Klebkraft, zur Anwendung als Putzerband im Außen- und Innenbereich, bis zu 2 Wochen UV-beständig. Mit synthetischem Kautschukkleber beschichtet. Es hat eine hohe Anfangshaftung und klebt auch bei niedrigeren Temperaturen gut.



ANWENDUNG

Dieses Klebeband wird als Putzerband für die verschiedensten Abdeckarbeiten im Außen- und Innenbereich eingesetzt. Es ist bestens geeignet für raue und leicht raue Untergründe.



TECHNISCHE DATEN

Material:	PE-beschichtetes Gewebe
Klebstoff:	synthetischer Kautschuk
Gesamtdicke	175 µ
Dehnung bis Bruch	25%
Klebkraft auf Stahl	7 N/cm
Zugfestigkeit	30 N/cm
Temperaturbeständigkeit:	bis + 75°C
Lagerzeit:	ca. 1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung.

Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit
10545	48mmx33m	36 Rol/Ktn

Stand 03/2024

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

